# Produktdatenblatt


## STATO M F129

Stand: 20.11.2026

| **Bezeichnung** | **Baureihe** | **Verpackungseinheit** |
|---|---|---|
| STATO-M | F129 | 100 Stück im Karton |








### Technische Merkmale

| | |
|---|---|
| Produktart | Gleiter |
| Fußdurchmesser | 60mm |
| Tragfähigkeit | 80kg |
| Einbauhöhe mit Befestigung | 69mm |
| **Gehäuse:** | |
| Unterteil | hart |
| Oberteil Material | Hochwertiger Kunststoff |
| Oberteil Farbe | RAL 9005 tiefschwarz mit Mittelring in RAL 9005 tiefschwarz |
| Unterteil Material | Hochwertiger Kunststoff |
| Unterteil Farbe | RAL 9005 tiefschwarz |
| Befestigungstyp und Abmessung | No-Noise™-Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,4mm |
| Bezeichnung | F 129 BG1X2NN |

**Befestigungen**

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

**No-Noise™ Stift:**

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

**Steckstifte:**

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

**Gewindestifte:**

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

**Anschraubplatten:**

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm