



Standard D066 Stand: 11.12.2025

| Bezeichnung | Baureihe | Verpackungseinheit |
|----------------|----------|---------------------|
| DUK 66 -27 X10 | D066 | 150 Stück im Karton |









Technische Merkmale

| Rollentyp | Möbelrolle | |
|-------------------------------|---|--|
| Raddurchmesser | 65mm | |
| Tragfähigkeit | 65kg | |
| Einbauhöhe mit Befestigung | 72,5mm | |
| Räder: | | |
| Radtyp | weiches Rad | |
| Radkern/Ummantelung | RAL 9006 weißaluminium / RAL 9005 tiefschwarz | |
| Gehäuse: | | |
| Gehäuseform | ohne Dach, mit Hals | |
| Halsdurchmesser | 27mm | |
| Gehäusematerial | Hochwertiger Kunststoff | |
| Gehäusefarbe | RAL 9006 weißaluminium | |
| Mobilitätstyp | freilaufend | |
| Befestigungstyp und Abmessung | M10x15mm Gewindestift | |
| Bezeichnung | DUK 66 -27 X10 | |
| | | |

Produktdatenblatt



Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm