



Standard D068 Stand: 16.12.2025

Bezeichnung	Baureihe	Verpackungseinheit
DUK 68 - 2X2NN	D068	150 Stück im Karton









## **Technische Merkmale**

Rollentyp	Möbelrolle
Raddurchmesser	65mm
Tragfähigkeit	65kg
Einbauhöhe mit Befestigung	69,5mm
Räder:	
Radtyp	weiches Rad
Radkern/Ummantelung	RAL 9006 weißaluminium / RAL 9005 tiefschwarz
Gehäuse:	
Gehäuseform	ohne Dach, mit Hals
Halsdurchmesser	32mm
Gehäusematerial	Hochwertiger Kunststoff
Gehäusefarbe	RAL 9006 weißaluminium
Mobilitätstyp	freilaufend
Befestigungstyp und Abmessung	No-Noise $^{\mathrm{M}}$ -Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,4mm
Bezeichnung	DUK 68 - 2X2NN

# Produktdatenblatt



## **Befestigungen**

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

#### No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

#### Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

## **Gewindestifte:**

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

## **Anschraubplatten:**

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm