



Standard D080 Stand: 11.12.2025

Bezeichnung	Baureihe	Verpackungseinheit
DUK 80 -27X2NN	D080	150 Stück im Karton









Technische Merkmale

Rollentyp	Möbelrolle	
Raddurchmesser	80mm	
Tragfähigkeit	80kg	
Einbauhöhe mit Befestigung	102,5mm	
Räder:		
Radtyp	weiches Rad	
Radkern/Ummantelung	RAL 9006 weißaluminium / RAL 9005 tiefschwarz	
Gehäuse:		
Gehäuseform	ohne Dach, mit Hals	
Halsdurchmesser	22mm	
Gehäusematerial	Hochwertiger Kunststoff	
Gehäusefarbe	RAL 9006 weißaluminium	
Mobilitätstyp	freilaufend	
Befestigungstyp und Abmessung	No-Noise $^{\text{\tiny TM}}$ -Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,4mm	
Bezeichnung	DUK 80 -27X2NN	

Produktdatenblatt



Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm