Produktdatenblatt


MOVE 65 Slim Line

Stand: 09.11.2026

Bezeichnung	**Baureihe**	**Verpackungseinheit**
MOVE 65 Slim Line 20W	D565	120 Stück im Karton







Technische Merkmale

Rollentyp	Möbelrolle
Raddurchmesser	65mm
Tragfähigkeit	50kg
Einbauhöhe mit Befestigung	78,5mm
Räder:	
Radtyp	weiches Rad
Radkern/Ummantelung	RAL 9016 verkehrsweiß / RAL 9005 tiefschwarz
Gehäuse:	
Gehäuseform	ohne Dach, mit Hals
Halsdurchmesser	20mm
Gehäusematerial	Hochwertiger Kunststoff
Gehäusefarbe	RAL 9016 verkehrsweiß
Mobilitätstyp	Delta-Feststeller, RAL 9005 tiefschwarz
Befestigungstyp und Abmessung	55x55mm Anschraubplatte
Bezeichnung	DUKF565 -27 X 1

Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm