



movetto 3

Stand: 15.02.2026

Bezeichnung	Baureihe	Verpackungseinheit
movetto 3 W RT	D231	120 Stück im Karton



Technische Merkmale

Rollentyp	Möbelrolle
Raddurchmesser	37mm
Tragfähigkeit	40kg
Einbauhöhe mit Befestigung	25mm
Räder:	
Radtyp	weiches Rad
Radkern/Ummantelung	RAL 9005 tiefschwarz / RAL 7022 umbragrau
Gehäuse:	
Gehäuseform	ohne Dach, mit Hals
Halsdurchmesser	16mm
Gehäusematerial	Hochwertiger Kunststoff
Gehäusefarbe	RAL 9005 tiefschwarz
Mobilitätstyp	freilaufend
Befestigungstyp und Abmessung	120x104mm Rollenteller, 9,5mm
Bezeichnung	DUK 231 - 2 RT

Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x25mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm

Rollenteller:

- 120x104mm

Rollenmodul:

- 400x70mm