



movetto 8

Stand: 30.04.2026

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Bezeichnung movetto 8 W F | Baureihe D230 | Verpackungseinheit 400 Stück im Karton |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|



Technische Merkmale

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rollentyp | Möbelrolle |
| Raddurchmesser | 37mm |
| Tragfähigkeit | 70kg |
| Einbauhöhe mit Befestigung | 44,5mm |
| Räder: | |
| Radtyp | weiches Rad |
| Radkern/Ummantelung | RAL 9005 tiefschwarz / RAL 9005 tiefschwarz |
| Gehäuse: | |
| Gehäuseform | ohne Dach, mit Hals |
| Halsdurchmesser | 16mm |
| Gehäusematerial | Hochwertiger Kunststoff |
| Gehäusefarbe | RAL 9005 tiefschwarz |
| Mobilitätstyp | Rad-Feststeller |
| Befestigungstyp und Abmessung | No-Noise™ -Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,65mm |
| Bezeichnung | DUKF230 - 2X2NN |

Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Sprengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm

Rollenteller:

- 120x104mm

Rollenmodul:

- 400x70mm