

Standard D421

Stand: 15.02.2026

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|
| Bezeichnung DDKG421 -44 X 2 | Baureihe D421 | Verpackungseinheit 250 Stück im Karton |
|---------------------------------------|-------------------------|--|



Technische Merkmale

| | |
|-------------------------------|---|
| Rollentyp | Stuhlrolle |
| Raddurchmesser | 50mm |
| Tragfähigkeit | 50kg |
| Räder: | |
| Radtyp | hartes Rad |
| Radfarbe | RAL 9005 tiefschwarz |
| Gehäuse: | |
| Halsdurchmesser | 31mm |
| Gehäusefarbe | RAL 9005 tiefschwarz |
| Mobilitätstyp | rollcontrol® / lastabhängig gebremst, Standard |
| Befestigungstyp und Abmessung | 11x22mm Laufstift für direkte Befestigung, 11,4mm |
| Bezeichnung | DDKG421 -44 X 2 |

Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Sprengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm