


Standard D483 Stand: 16.12.2025

Bezeichnung	Baureihe	Verpackungseinheit
DZBG483 -44X2NN	D483	100 Stück im Karton









Technische Merkmale

Rollentyp	Stuhlrolle
Raddurchmesser	50mm
Tragfähigkeit	50kg
Einbauhöhe mit Befestigung	58mm
Räder:	
Radtyp	hartes Rad
Radfarbe	RAL 9005 tiefschwarz
Gehäuse:	
Gehäuseform	mit Dach, ohne Hals
Halsdurchmesser	Universal-Hals
Gehäusematerial	Zinkdruckguss
Gehäusefarbe	Glanzchrom
Mobilitätstyp rollcontrol® / lastabhängig gebremst, Standard	
Befestigungstyp und Abmessung	No-Noise M -Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,4mm
Bezeichnung	DZBG483 -44X2NN

Produktdatenblatt



Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm