

MOVE 50 classic Stand: 08.12.2025

Bezeichnung	Baureihe	Verpackungseinheit
MOVE 50 classic 38H	D599	250 Stück im Karton



Technische Merkmale

Rollentyp	Stuhlrolle	
Raddurchmesser	50mm	
Tragfähigkeit	50kg	
Einbauhöhe mit Befestigung	60mm	
Räder:		
Radtyp	hartes Rad	
Radfarbe	RAL 9005 tiefschwarz	
Gehäuse:		
Gehäuseform	mit Dach, mit Hals	
Halsdurchmesser	38mm	
Gehäusematerial	Hochwertiger Kunststoff	
Gehäusefarbe	RAL 9005 tiefschwarz	
Mobilitätstyp	rollcontrol® / lastabhängig gebremst, rc®-System	
Befestigungstyp und Abmessung	No-Noise $^{\rm M}$ -Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,4mm	
Bezeichnung	DDKG599 -44X2NN	

Produktdatenblatt



Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm