



MOVE 50 classic Stand: 03.11.2025

Bezeichnung MOVE 50 classic 42H	Baureihe	Verpackungseinheit 250 Stück im Karton
MOVE 30 Classic 42H	D517	250 Stuck im Karton









Technische Merkmale

Rollentyp	Stuhlrolle	
Raddurchmesser	50mm	
Tragfähigkeit	50kg	
Einbauhöhe mit Befestigung	71mm	
Räder:		
Radtyp	hartes Rad	
Radfarbe	RAL 9005 tiefschwarz	
Gehäuse:		
Gehäuseform	mit Dach, mit Hals	
Halsdurchmesser	42mm	
Gehäusematerial	Hochwertiger Kunststoff	
Gehäusefarbe	RAL 9005 tiefschwarz	
Mobilitätstyp	rollcontrol® / lastabhängig gebremst, rc®-System	
Befestigungstyp und Abmessung	No-Noise $\ensuremath{^{\text{\tiny TM}}}$ -Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,4mm	
Bezeichnung	DDKG517 -44X2NN	

Produktdatenblatt



Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm