



MOVE 50 classic hc Stand: 10.12.2025

Bezeichnung	Baureihe	Verpackungseinheit
MOVE 50 classic hc 23W	D593	250 Stück im Karton









#### **Technische Merkmale**

Rollentyp	Stuhlrolle	
Raddurchmesser	50mm	
Tragfähigkeit	50kg	
Einbauhöhe mit Befestigung	58mm	
Räder:		
Radtyp	weiches Rad	
Radkern/Ummantelung	RAL 9005 tiefschwarz / RAL 7022 umbragrau	
Gehäuse:		
Gehäuseform	mit Dach, ohne Hals	
Halsdurchmesser	Universal-Hals	
Gehäusematerial	Hochwertiger Kunststoff	
Gehäusefarbe	RAL 9005 tiefschwarz	
Mobilitätstyp	rollcontrol® / lastabhängig gebremst, rc®-System	
Befestigungstyp und Abmessung	No-Noise $^{m}$ -Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,4mm	
Bezeichnung	DUKG593 -24X2NN	

# Produktdatenblatt



## **Befestigungen**

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

#### No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

#### Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

## **Gewindestifte:**

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

## **Anschraubplatten:**

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm