Produktdatenblatt


MOVE 50 elegance


Stand: 20.11.2026

Bezeichnung	**Baureihe**	**Verpackungseinheit**
MOVE 50 elegance 16W	D684	100 Stück im Karton









Technische Merkmale

Rollentyp	Stuhlrolle
Raddurchmesser	50mm
Tragfähigkeit	50kg
Einbauhöhe mit Befestigung	61mm
Räder:	
Radtyp	weiches Rad
Radkern/Ummantelung	RAL 9005 tiefschwarz / RAL 9005 tiefschwarz
Gehäuse:	
Gehäuseform	mit Dach, mit Hals
Halsdurchmesser	16mm
Gehäusematerial	Zinkdruckguss
Gehäusefarbe	RAL 9005 tiefschwarz
Mobilitätstyp	belastet blockiert, Reverse Brake
Befestigungstyp und Abmessung	M10x15mm Gewindestift lose beigelegt
Bezeichnung	DUZB684-224 X10

Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm