



MOVE 50 elegance Stand: 16.12.2025

Bezeichnung	Baureihe	Verpackungseinheit
MOVE 50 elegance 16W	D684	100 Stück im Karton
Move so elegance row	5001	100 Stack III Karesii









Technische Merkmale

Rollentyp	Stuhlrolle	
Raddurchmesser	50mm	
Tragfähigkeit	50kg	
Einbauhöhe mit Befestigung	61mm	
Räder:		
Radtyp	weiches Rad	
Radkern/Ummantelung	RAL 9005 tiefschwarz / RAL 9005 tiefschwarz	
Gehäuse:		
Gehäuseform	mit Dach, mit Hals	
Halsdurchmesser	16mm	
Gehäusematerial	Zinkdruckguss	
Gehäusefarbe	Glanzchrom	
Mobilitätstyp	belastet blockiert, Reverse Brake	
Befestigungstyp und Abmessung	M10x15mm Gewindestift	
Bezeichnung	DUZB684 -24 X10	

Produktdatenblatt



Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm