



MOVE 60 classic Stand: 03.12.2025

Bezeichnung	Baureihe	Verpackungseinheit
MOVE 60 classic 20H	D560	200 Stück im Karton









## **Technische Merkmale**

Rollentyp	Stuhlrolle	
Raddurchmesser	60mm	
Tragfähigkeit	60kg	
Einbauhöhe mit Befestigung	70mm	
Räder:		
Radtyp	hartes Rad	
Radfarbe	Sonstiges	
Gehäuse:		
Gehäuseform	ohne Dach, mit Hals	
Halsdurchmesser	20mm	
Gehäusematerial	Hochwertiger Kunststoff	
Gehäusefarbe	RAL 9016 verkehrsweiß	
Mobilitätstyp	rollcontrol® / lastabhängig gebremst, rc®-System	
Befestigungstyp und Abmessung	M10x15mm Gewindestift	
Bezeichnung	DDK 560 -31 X10	

# Produktdatenblatt



## **Befestigungen**

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

#### No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

#### Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

## **Gewindestifte:**

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

## **Anschraubplatten:**

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm