



MOVE 60 classic

Stand: 27.04.2024

Bezeichnung MOVE 60 classic 20H	Baureihe D560	Verpackungseinheit 200 Stück im Karton
---	-------------------------	--



Technische Merkmale

Rollentyp	Stuhlrolle
Raddurchmesser	60mm
Tragfähigkeit	60kg
Einbauhöhe mit Befestigung	70mm
Räder:	
Radtyp	hartes Rad
Radfarbe	Sonstiges
Gehäuse:	
Gehäuseform	ohne Dach, mit Hals
Halsdurchmesser	20mm
Gehäusematerial	Hochwertiger Kunststoff
Gehäusefarbe	RAL 9016 verkehrsweiß
Mobilitätstyp	rollcontrol® / lastabhängig gebremst, rc®-System
Befestigungstyp und Abmessung	M10x15mm Gewindestift
Bezeichnung	DDK 560 -31 X10

Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Sprengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm