



MOVE 60 elegance Stand: 18.12.2025

Bezeichnung MOVE 60 elegance 20W	Baureihe D660	Verpackungseinheit 5 Stück im Polybeutel
MOVE of elegance 2000	D000	5 Stack III i diybeater









Technische Merkmale

Rollentyp	Stuhlrolle	
Raddurchmesser	60mm	
Tragfähigkeit	60kg	
Einbauhöhe mit Befestigung	67mm	
Räder:		
Radtyp	weiches Rad	
Radkern/Ummantelung	RAL 9005 tiefschwarz / RAL 7022 umbragrau	
Gehäuse:		
Gehäuseform	ohne Dach, mit Hals	
Halsdurchmesser	20mm	
Gehäusematerial	Zinkdruckguss	
Gehäusefarbe	Glanzchrom	
Mobilitätstyp	rollcontrol® / lastabhängig gebremst, rc®-System	
Befestigungstyp und Abmessung	No-Noise $\mbox{\ensuremath{^{\text{\tiny{Mo}}}}}$ -Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,4mm	
Bezeichnung	UZBG660 - 2X2NN	

Produktdatenblatt



Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm