



MOVE 65 classic Stand: 07.12.2025

Bezeichnung	Baureihe	Verpackungseinheit
MOVE 65 classic 20W	D565	200 Stück im Karton









# **Technische Merkmale**

Rollentyp	Stuhlrolle
Raddurchmesser	65mm
Tragfähigkeit	65kg
Einbauhöhe mit Befestigung	71mm
Räder:	
Radtyp	weiches Rad
Radkern/Ummantelung	RAL 9005 tiefschwarz / RAL 7022 umbragrau
Gehäuse:	
Gehäuseform	ohne Dach, mit Hals
Halsdurchmesser	20mm
Gehäusematerial	Hochwertiger Kunststoff
Gehäusefarbe	RAL 9005 tiefschwarz
Mobilitätstyp	rollcontrol® / lastabhängig gebremst, rc®-System
Befestigungstyp und Abmessung	No-Noise $^{m}$ -Stift, $11x19,5mm$ Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, $11,4mm$
Bezeichnung	DUKG565 - 2X2NN

# Produktdatenblatt



# **Befestigungen**

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

#### No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

#### Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

## **Gewindestifte:**

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

## **Anschraubplatten:**

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm