Produktdatenblatt


MOVE 65 classic


Stand: 20.11.2026

Bezeichnung	**Baureihe**	**Verpackungseinheit**
MOVE 65 classic 36W	D565	150 Stück im Karton









Technische Merkmale

Rollentyp	Stuhlrolle
Raddurchmesser	65mm
Tragfähigkeit	65kg
Einbauhöhe mit Befestigung	71mm
Räder:	
Radtyp	weiches Rad
Radkern/Ummantelung	RAL 9005 tiefschwarz / RAL 7022 umbragrau
Gehäuse:	
Gehäuseform	ohne Dach, mit Hals
Halsdurchmesser	36mm
Gehäusematerial	Hochwertiger Kunststoff
Gehäusefarbe	RAL 9005 tiefschwarz
Mobilitätstyp	rollcontrol® / lastabhängig gebremst, rc®-System
Befestigungstyp und Abmessung	No-Noise™-Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,4mm
Bezeichnung	DUKG565 - 2X2NN

GROSS+FROELICH GmbH & Co. KG | Josef-Beyerle-Straße 7 | 71263 Weil der Stadt
Tel +49 7033 522-3 | info@gross-froelich.de | www.gross-stabil.de

Technische Änderungen vorbehalten

Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm