

Standard D406

Stand: 26.06.2026

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b><br>UZBG406 -24 X 2NN | <b>Baureihe</b><br>D406 | <b>Verpackungseinheit</b><br>100 Stück im Karton |
|---|-------------------------|--|



## Technische Merkmale

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Rollentyp                     | Stuhlrolle   |
| Raddurchmesser                | 50mm   |
| Tragfähigkeit                 | 50kg   |
| <b>Räder:</b>                 |  |
| Radtyp                        | weiches Rad  |
| Radkern/Ummantelung           | RAL 9005 tiefschwarz / RAL 7022 umbragrau  |
| <b>Gehäuse:</b>               |  |
| Halsdurchmesser               | 45mm   |
| Gehäusefarbe                  | Glanzchrom   |
| Mobilitätstyp                 | rollcontrol® / lastabhängig gebremst, Standard   |
| Befestigungstyp und Abmessung | No-Noise™ -Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,4mm |
| Bezeichnung                   | UZBG406 -24X2NN  |

## Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

### Steckstifte:

- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x34mm mit 11,8mm Sprengring
- 14x48mm mit 15mm Sprengring

### Gewindestifte:

- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x35mm
- M12x15mm
- M12x20mm
- M12x30mm

### Anschraubplatten:

- 60x60mm