

LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate



Genehmigungsinhaber
License Holder

Gross + Froelich GmbH & Co. KG
Josef-Beyerle-Str. 7
71263 Weil der Stadt
Deutschland

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

Castors for counter chairs Move 50
Braked under load and unloaded braked
Twin wheel swivel castors, type "W" and "U"

Prüfzeichen Test Mark



www.lga.info
ID 1111284156

LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60176201 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

DE24GF84 001

Dieses Zertifikat ist gültig bis:
This certificate is valid till

26.04.2029

Geprüft nach *Tested acc. to*
2 PfG 2913/03.24

Datum *Date* 27.04.2024

Zertifizierungsstelle *Certification Body*

C. Prosch

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.

Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail:cert-validity@de.tuv.com http://www.tuv.com/safety

Übersetzung/Translation



Genehmigungsinhaber License Holder

Gross + Froelich GmbH & Co. KG
Josef-Beyerle-Str. 7
71263 Weil der Stadt
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Gross + Froelich GmbH & Co. KG
Josef-Beyerle-Str. 7
71263 Weil der Stadt
Deutschland

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Längstens gültig bis

Latest expiration date

0010-St.S.-DE24GF84 001 26.04.2029

(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Lizenzentgelte - Einheit

Certified Product (Product Identification)

License Fee - Unit

Wheels, castors, Furniture castors- Loaded braked chair cast

Castors for counter chairs Move 50
Braked under load and unloaded braked
Twin wheel swivel castors, type "W" and "U"
Hooded housing

Housing: Zinc, die-cast
Stem: Steel, hardened
Wheels: Plastic

Wheel diameter: 50 mm
Stem: Ø 11 mm
Offset: 20 mm
Rolling resistance unloaded: > 9 N
Rolling resistance loaded: > 100 N

DIN EN 12529:1999: Requirements fulfilled
BIFMA X5.1, cl. 16: Requirements fulfilled



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com http://www.tuv.com/safety

Übersetzung/Translation